

Características

Caixas fabricadas em liga de alumínio fundido super resistente. Permitem entradas rosqueadas em qualquer posição conforme desenho, rosca BSP (NTP a pedido). Junta de vedação, assegurando perfeita hermeticidade. Tampa plana fixada através de parafusos de aço zincado ou inóx. Paredes internas e externas isentas de rebarbas. Acabamento esmerado em esmalte sintético cinza martelado. Com espelho removível em chapa de aço zincado.

Caixa de ligação

P/ EQUIPAMENTO À PROVA DE TEMPO, UMIDADE, GASES, VAPORES E PÓS.



CÓD. DAS CAIXAS	DIMENSÕES EM mm										
	A	B	C	D	E	F	G	H	L1	L2	Ø
HW.P12	113	75	104	65	94	56	-	-	62	50	7
HW.P14	135	98	110	90	70	60	93	132	98	77	7
HW.P17	163	135	135	120	65	80	126	155	120	95	11
HW.P22	216	138	180	120	110	75	128	208	120	93	11
HW.P27	270	140	235	130	170	80	128	263	120	94	11
HW.P35	340	140	300	130	235	80	133	328	120	96	11
HW.Q22	210	210	180	190	110	155	205	205	160	130	11
HW.M22	210	265	180	240	110	210	259	206	160	135	11
HW.M27	270	270	240	250	150	200	250	260	160	135	11
HW.M35	340	275	300	260	215	205	260	325	160	135	11
HW.M40	400	275	360	240	285	195	252	387	160	135	11
HW.M45	440	275	380	260	320	205	260	430	160	135	11
HW.M50	490	275	450	265	360	205	260	475	160	135	11
HW.M55	550	275	500	265	430	205	260	540	160	135	11
HW.M60	600	275	540	265	470	205	260	580	160	135	11
HW.G40	400	350	365	330	270	270	330	382	220	200	11
HW.G45	440	350	380	310	310	270	330	430	220	200	11
HW.G55	550	350	500	340	430	280	330	540	220	200	11
HW.G60	600	350	540	340	470	280	330	580	220	200	11
HW.G70	685	350	630	340	555	280	330	670	220	200	11

